

SERIE JEF

CONO PLANO Uniforme PLÁSTICO



Distribución uniforme en toda la extensión del chorro. Principalmente para el control de malezas entre las líneas de los cultivos.

TAMAÑO DE GOTA	
VF	Muy Fina
F	Fina
M	Media
C	Gruesa
VC	Muy Gruesa
XC	Extremadamente Gruesa

Características técnicas	
Serie	JEF
Tipo de chorro	Cono Plano
Ángulo del chorro	30 a 60 lbf/pul - 80°
Identificación de caudal	Por el color de la boquilla, norma ISO
Material de fabricación	Plástico

BOQUILLAS JEF		
Herbicidas	Incorporados	
	Pre-emergentes	Bueno
	Post Emergentes Contacto	Excelente
	Post Emergentes Sistémicos	Bueno
Fungicidas	Contacto	Excelente
	Sistémico	Bueno
Insecticidas	Contacto	Excelente
	Sistémico	

DISTANCIAMIENTO ENTRE BOQUILLAS	JEF
Altura mínima	0,40 m
Doble cubrimiento: A	0,35 m
Triple cubrimiento: B	0,70 m
Altura máxima	0,80 m

El tamaño de la gota utilizado debe ser manejado en función del objetivo a ser controlado.



Doble Reconocimiento

Triple Reconocimiento

ESPECIFICACIONES					VELOCIDAD DE TRABAJO (km/h)													
Modelo	Malla	Presión lbf/pul 2	Caudal L/ min	Tamaño de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35
					l/ha													
JEF 8001 RG: 1. 197.534	80	30	0.33	VF	79	57	50	44	40	36	33	28	25	22	20	16	13	11
		35	0.37	VF	89	63	56	49	44	40	37	32	28	25	22	18	15	13
		45	0.40	VF	96	69	60	53	48	44	40	34	30	27	24	19	16	14
		60	0.46	VF	110	79	69	61	55	50	46	39	35	31	28	22	18	16
JEF 80015 RG: 1. 197.535	80	30	0.49	F	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17
		25	0.55	F	132	94	83	73	66	60	55	47	41	37	33	26	22	19
		45	0.60	F	144	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	29	24	21
		60	0.69	VF	166	118	104	92	83	75	69	59	52	46	41	33	28	24
JEF 800 2 RG: 1. 197.536	50	30	0.65	M	156	111	98	87	78	71	65	56	49	43	39	31	26	22
		35	0.73	F	175	125	110	97	88	80	73	63	55	49	44	35	29	25
		45	0.80	F	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27
		60	0.92	F	221	158	138	123	110	100	92	79	69	61	55	44	37	32
JEF 800 3 RG: 1. 197.537	50	30	0.98	C	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34
		35	1.10	M	264	189	165	147	132	120	110	94	83	73	66	53	44	38
		45	1.20	M	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41
		60	1.39	F	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48
JEF 8004 RG: 1. 197.538	50	30	1.31	C	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45
		35	1.46	M	350	250	219	195	175	159	146	125	110	97	88	70	58	50
		45	1.60	M	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55
		60	1.85	M	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63
JEF 8005 RG: 1. 197.541	50	30	1.63	C	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56
		35	1.83	M	439	314	275	244	220	200	183	157	137	122	110	88	73	63
		45	2.00	M	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69
		60	2.31	M	554	396	347	308	277	252	231	198	173	154	139	111	92	79